




## MAN Laeankur

### Features

- ETA sertifitseeritud mitmeotstarbeline ankur kerglagede kinnitamiseks betooni, vastavuses DIN 18168
- Tuleohutuskatsetuse sertifikaat F30-F120
- Sobib kasutamiseks lae horisontaalpinnal
- Lihtne paigaldada
- Zn pinnakate > 5µm

### Kasutamine

Ripplaed, mittekandvad kergkonstruktsioonid, profiilid, ventilatsioonisüsteemid, kaablikandurid








### Tehnilised andmed

	Betoon C20/25 - C50/60 Tõmbekoormus (kN)	Väändmoment (Nm)	Ankrute vahekaugus (s <sub>min</sub> )mm	Ankru äärikaugus (c <sub>min</sub> ) mm	Min. betooni paksus. (h <sub>min</sub> ) mm
MAN	1.2	3.0	200	150	80

The partial safety factors of the resistances as well as a partial safe y factor of the effect of  $\gamma_F = 1.4$  are considered / 1 kN  $\approx$  100 kg

### Paigaldamine




Puurava Ø mm	Puurava sügavus mm	Length mm	Kasulik pikkus mm	Kogus karbis
6	40	40	4.5	100
6	40	70	35	100

### MAN Laeankur




#### Laeankru peasa

Lai kinnitus- ja kattepind.




#### Kiire ja lihtne paigaldus

puuri ja löö avasse.



#### ETAG Part 6

Sertifitseeritud mitmeotstarbeline ankur kerglagede kinnitamiseks betooni, vastavuses DIN 18168



#### Püsivalt hea kinnitustugevus

Laeankur on kiireim ja parim valik kerglagede paigaldamiseks.

